

Het plaatsen van keten	VGM voorschrift VGM 301
-------------------------------	-----------------------------------

Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager.	
Proceseigenaar SHE Manager	Documentbeheerder Hoofd Veiligheid
Aard van de laatste wijziging: Voldoen aan laatste uitgave van NEN-1010 en NEN-3410	

VOORSCHRIFT
HET PLAATSEN VAN KETEN

1	INLEIDING	1
2	VOORSCHRIFT	1
3	EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET	2
3.1	Drinkwater	2
3.2	Afvalwater	2
3.3	Elektriciteit	2
3.4	Veiligheid en brandveiligheid	2
3.5	Chemicaliën, afvalstoffen en milieu	3
3.6	Beveiliging	3
4	EISEN AAN WERKZAAMHEDEN	4
5	GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING	4
6	BRUIKLEEN VAN KETEN	4

1 INLEIDING

Indien het voor het uitvoeren van werkzaamheden op het Nyrstar Budel terrein nodig is om keten, werkruimtes of andere verblijfruimtes te plaatsen, dan dient rekening gehouden te worden met een aantal bepalingen die in dit voorschrift opgenomen zijn. De bepalingen dienen er toe zicht te houden op de kwaliteit en locatie van keten en tevens om de (brand)veiligheid te waarborgen.

Onder keten wordt verstaan: keten, keetwagens, directiewagens, schaftwagens, magazijncontainers, werktenten, schafttenten, werkloosden, opslagplaatsen, bad en kleedlokalen, en dergelijke.

2 VOORSCHRIFT

Voor het plaatsen van een keet moet schriftelijke toestemming te zijn verkregen in de vorm van een "Vergunning voor plaatsen keet" (F-031-vei "Vergunning voor plaatsen keet").

Deze vergunning wordt verstrekt als de noodzaak tot het plaatsen van de keet aangetoond is en de keet voldoet aan de in het volgende hoofdstuk weergegeven eisen. De aanvraag van de vergunning verloopt via de Chef Transport & Opslag, gebruik makend van het daarvoor bestemde formulier. In het kader van de vergunningverlening wordt de keet door de Bedrijfsbrandweer geïnspecteerd.

De "Vergunning voor plaatsen keet" moet in de keet worden opgehangen. De vergunning is voorzien van een opstalnummer. Dit nummer moet aan de voorkant van de keet te zien zijn. Ook de naam van de firma die gebruik maakt van de keet dient aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar te zijn.

Het plaatsen van keten

VGM voorschrift
VGM 301

3 EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET

3.1 Drinkwater

Per keet kan een aansluiting op het waterleidingnet verzorgd worden. De aansluiting wordt verzorgd door personeel van of in opdracht van Nyrstar Budel. De wens tot aansluiten dient bij de vergunningsaanvraag kenbaar gemaakt te worden. Het leggen van leidingen van aansluitpunten naar de tijdelijke voorziening gebeurt op rekening van de gebruiker van de keet. Men dient er van doordrongen te zijn dat niet alle water op het terrein van drinkwaterkwaliteit is.

3.2 Afvalwater

Per keet kan een aansluiting gemaakt worden op het riool van Nyrstar Budel. De standaard maat voor de afvoer is Ø 110 mm. Op dit riool mag slechts sanitair afvalwater geloosd worden. Het lozen van afgewerkte hulpstoffen, olie- of vetemulsies of andere chemicaliën is ten strengste verboden.

3.3 Elektriciteit

Aansluitingen op Nyrstar Budel elektriciteitsnet worden verzorgd door Nyrstar Budel. Het leggen van kabels van de tijdelijke behuizing van aannemer naar het aansluitpunt dient te geschieden door aannemer. Indien aansluiting (220V-230V of 380V) noodzakelijk is, dient dit duidelijk vermeld te worden bij aanvraag tot plaatsing van tijdelijke behuizing incl. opgave van de benodigde voeding (ampère) of het benodigde vermogen (watt).

Levering Nyrstar Budel is standaard: 230V / 16 A met aardlekbeveiliging en 380V / 63 A. Wenst een firma meer, dan dient de firma zelf ervoor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van lasdiesels of generatoren. Nyrstar Budel is niet gehouden om de elektriciteitsvoorziening van de aannemer te verzwaren of uit te breiden.

De elektrische installatie dient te voldoen aan de laatste uitgave van NEN-1010 en NEN-3140

3.4 Veiligheid en brandveiligheid

De keet dient in goede staat van onderhoud te verkeren en gehouden te worden. Installaties in de keet dienen te voldoen aan geldende normen.

Bij voorkeur dient elektrische verwarming te worden toegepast. Een elektrische verwarming dient een gesloten element te hebben, afgeschermd en vrij te hangen van wanden en vloeren. De verwarming mag nooit afgedekt raken.

Roken in de keet is niet toegestaan. Roken op het terrein van Nyrstar Budel is slechts toegestaan op daar toe aangewezen locaties en ruimtes.

Elke keet dient voorzien te zijn van een of meerdere goed functionerende brandblussers. Type en aantal brandblussers worden vastgelegd op de keetvergunning. Alle kleine blusmiddelen zoals brandblussers, haspels e.d. dienen jaarlijks door een daartoe bevoegde instantie te zijn gekeurd. Het personeel dient geïnstrueerd te zijn in het gebruik van deze brandblusser.

Prullenbakken dienen in een vlamdovend type te zijn uitgevoerd.

In het kader van de vergunningverlening wordt de keet door de bedrijfsbrandweer geïnspecteerd.

De keet dient vrij te zijn (en gehouden te worden) van overtollig (brandbaar) materiaal. Dit betekent dat (oud) papier en afvalstoffen regelmatig afgevoerd moet worden.

Het plaatsen van keten

VGM voorschrift
VGM 301

De 'werkvoorraad' in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen mag maximaal 25 kg bedragen. Overige stoffen dienen correct opgeslagen te zijn (zie ook 3.5).

Ruimtes die gebruikt worden voor de opslag van stoffen mogen niet als werkplaats gebruikt worden. Er dient een duidelijke scheiding te zijn tussen opslag en werkruimte.

De keet moet schoon zijn en schoon gehouden worden. Ook rondom de keet dienen orde en netheid in stand gehouden te worden.

Er mogen geen wijzigingen aan de keet worden aangebracht zonder dat opnieuw een vergunning verkregen is.

3.5 Chemicaliën, afvalstoffen en milieu

In de keet mag niet meer dan een werkvoorraad gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Richtlijn is een totale hoeveelheid < 25 kg. Indien er meer chemicaliën aanwezig zijn, dan dienen deze gespecificeerd te zijn op de vergunning. Daarbij wordt dan ook duidelijk de opslaglocatie vastgelegd.

Chemicalien dienen opgeslagen te worden in voorzieningen die voldoen aan de geldende wettelijke eisen (waaronder PGS-15, zie ook VGM 400). Alle stoffen die opgeslagen en/of gebruikt worden dienen vooraf ter beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Veiligheid. Dit ter beoordeling of de stoffen bijzondere risico's met zich meebrengen voor de (biologische) waterzuivering, de bedrijfsprocessen en gezondheid (ref. MP 164, interne richtlijn voor de beoordeling van gevaarlijke stoffen). Kankerverwekkende en reprotoxische stoffen worden niet toegelaten (zie VGM 424).

Werkplaatsen in de keet dienen voorzien te zijn van effectieve bodembeschermende voorzieningen. Er mag nooit zonder voorzieningen in het grindbed gewerkt worden.

De gebruiker van de keet dient tijdig te overleggen met de beheerder omtrent de te verwachten afvalstromen i.v.m. scheiding en afvoer van afvalstoffen. Afvalcontainers mag men alleen plaatsen na toestemming van de beheerder. Kosten voor het plaatsen en afvoeren van containers t.b.v. afvalstoffen kunnen de gebruiker in rekening worden gebracht. Dit dient contractueel vastgelegd te worden. Afvalstoffen dienen gescheiden ingezameld te worden (zie ook VGM 500).

3.6 Beveiliging

De keet moet deugdelijk afgesloten kunnen worden en inbraakwerend zijn. Er moet gebruik gemaakt zijn van inbraakwerende of gecertificeerde sloten en sluitwerk op ramen en deuren.

Inbraakgevoelige kostbaarheden (bv. elektronische apparatuur zoals camera's, laptops) mogen niet onbeheerd in de keet achtergelaten worden.

Er dient een plan te zijn voor sleutelbeheer en sluitdiscipline. Er moet een sleuteladministratie en registratie zijn. Het spreekt voor zich dat men zich aan dit plan dient te houden. Bij de afdeling Bewaking dient een sleutel in bewaring gegeven te worden zodat in noodgevallen de toegang tot de keet verkregen kan worden. Inbraak, poging tot inbraak of vermissing van sleutels dient bij de afdeling Bewaking gemeld te worden.

De afdeling Bewaking controleert periodiek de sluitdiscipline. Wanneer tekortkomingen geconstateerd worden dan zullen maatregelen genomen worden richting de gebruiker. De rondes van de afdeling Bewaking mogen niet gezien worden als het beveiligen of bewaken van de keet.

Het plaatsen van keten

VGM voorschrift
VGM 301

4 EISEN AAN WERKZAAMHEDEN

Indien via de vergunning van een keet daartoe toestemming wordt gegeven, mag in de omgeving van de keet gewerkt worden. Dit zal met name het geval zijn wanneer met grotere voorwerpen gewerkt moet worden. Er dient wel voldoende voorzorg genomen te worden ten aanzien van mogelijke bodemverontreiniging.

De werkzaamheden die in de keet uitgevoerd worden, moeten in overeenstemming zijn met het soort ruimte als aangegeven op de vergunning. Een ruimte die aangemerkt is als opslagruimte, is dus niet bedoeld voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Alle chemicaliën en gasflessen dienen na gebruik opgeborgen te worden op de afgesproken plek

In de keten die bestemd zijn als werkruimte of opslagruimten en bij het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom de keet, dient men tenminste de standaard voorgeschreven PBM's te dragen. Afhankelijk van de precieze omstandigheden en stoffen waarmee gewerkt wordt, moeten de Persoonlijke Beschermingsmiddelen aangevuld worden.

5 GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING

De vergunning is geldig voor de duur die aangegeven is. Voor keten die geplaatst worden in het kader van projecten met een tijdelijk karakter, zal de einddatum van het project de einddatum van de keetvergunning zijn. De vergunning kan echter ook voor onbepaalde tijd afgegeven worden en blijft dan geldig zolang aan alle voorwaarden voldaan is en er een contractueel verband bestaat tussen Nyrstar Budel en de aannemer.

De vergunning wordt ingetrokken indien:

- geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen voldaan wordt en er na een schriftelijke waarschuwing niet tijdig wél aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt;
- het contract tussen de aannemer en Nyrstar Budel ophoudt te bestaan.

Bij het intrekken van de vergunning wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld de keet te verwijderen, de locatie op te ruimen en eventuele bodemverontreiniging te herstellen. Laat de aannemer na dit binnen de gestelde redelijke termijn te doen, dan zal Nyrstar Budel zorgdragen voor de afvoer. De kosten worden dan aan de aannemer doorberekend.

6 BRUIKLEEN VAN KETEN

In sommige situaties (bv. onderhoudsstops) kan er voor gekozen worden dat Nyrstar Budel zorgt voor de plaatsing van keten die vervolgens door de gebruiker in bruikleen genomen worden. De in het voorgaande hoofdstuk genoemde eisen en voorwaarden blijven dan van toepassing. Waar relevant, dient de gebruiker die eisen als voorschriften te zien en op te volgen.

7 REFERENTIEDOCUMENTEN

F-031-vei	Vergunning voor het plaatsen van een keet
MP 164	Het beheersen van de risico's bij de aanschaf en het gebruik van gevaarlijke stoffen
VGM 400	Opslag en gebruik van chemicaliën en gevaarlijke stoffen
VGM 424	Gebruik van reprotoxische en kankerverwekkende stoffen
VGM 500	Het voorkomen en beheersen van afval, afvalwater, bodem- en luchtverontreiniging
PGS-15	Opslag van gevaarlijke stoffen